

84084 \_ROVERE VICTORIA NAT AC4/32 8X246X1292

**Formato e imballaggio**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Spessore              | 8 mm          |
| Lunghezza x Larghezza | 246 x 1292 mm |
| Pezzi/scatola         | 6             |
| m2/scatola            | 2,53          |
| Bisellato             | SI            |
| Sincronizzato         | SI            |
| Antistatico           | NO            |
| Profilo               | CLIC it!      |

**Classe e resistenza all'abrasione**

Classe d'uso secondo EN13329  
Resistenza all'abrasione EN 13329



Adatto per riscaldamento a pavimento

**Provenienza**

Prodotto in Germania

**Prestazione dichiarata secondo la EN 14041**

|                                                      |              |                                                           |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Rilascio di formaldeide conforme alla norma EN 717-1 | E1           | Resistenza allo scivolamento conforme alla norma EN 13893 |
| Resistenza termica                                   | 0,06 (m2K)/W | Reazione al fuoco conforme alla norma EN 13501-1          |

**Requisiti generali e di classificazione EN 13329**

|                                                     |                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Resistenza alle macchie secondo EN 438-2            | Gruppo 1 e 2<br>Gruppo 3                        | Grado 5<br>Grado 4               |
| Prova con sedia a rotelle da ufficio                | 15000 cicli                                     |                                  |
| Effetto della gamba del mobile                      | Nessun deterioramento o cambio della superficie |                                  |
| Impronta derivata da un carico costante ISO 24343-1 | ≤ 0,05 mm                                       |                                  |
| proprietà antistatiche                              | NO                                              |                                  |
| Spessore del rigonfiamento                          | ≤ 18%                                           |                                  |
| Resistenza agli urti                                | Sfera piccola mm<br>Sfera grande mm             | ≥ 35<br>≥ 600                    |
| Tolleranza dimensionale del pannello                | Lunghezza<br>Larghezza<br>Spessore              | ≤ 0,5 mm<br>≤ 0,1 mm<br>≤ 0,5 mm |

**Certificazioni e marcature**



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Pet-proof





[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

Premiato con il marchio ambientale tedesco più noto. Il marchio Blue Angel garantisce che quest ha basse emissioni ed è privo di sostanze inquinanti e non presenta nessun rischio per la salute. P un uso responsabile delle risorse.

Awarded the most well-known German environmental label. The Blue Angel label guarantees the product has low emissions and is free of pollutants and poses no health risks. It promotes responsible use of resources.



I pavimenti in laminato uniscono eleganza senza tempo a naturalezza visiva e praticità di posa. Un pavimento privo di PVC che riflette la qualità che meriti, senza compromessi

Laminate floors combine timeless elegance with visual naturalness. Easy to install flooring. A PVC that reflects the quality you deserve, without compromise



La certificazione di gestione sostenibile delle foreste assicura che le foreste siano gestite in linea con i requisiti ambientali, sociali ed economici. Dimostra che ogni fase della catena di approvvigionamento è attentamente monitorata attraverso audit indipendenti per garantire che escluda le fonti non sostenibili.

Sustainable forest management certification ensures that forests are managed in line with stringent environmental, social and economic requirements. It demonstrates that each stage of the supply chain is carefully monitored through independent audits to ensure that unsustainable sources are excluded.



CARB2 è la seconda fase di un rigoroso processo di certificazione avviato dal California Air Resources Board (CARB). Il suo scopo è ridurre le emissioni di formaldeide in casa e proteggere il pubblico dagli effetti dell'inquinamento atmosferico. Quando vedi il sigillo di conformità CARB2 su un prodotto, significa che i livelli di formaldeide sono ben entro i limiti di sicurezza.

CARB2 is the second phase of a rigorous certification process initiated by the California Air Resources Board (CARB). Its purpose is to reduce formaldehyde emissions in the home and protect the public from harmful effects of air pollution. When you see the CARB2 seal of compliance on a product, it means that formaldehyde levels are well within safe limits.



Questo pavimento in laminato è composto per l'83% di materie prime rinnovabili. Il legno, come materia prima, assorbe CO2 durante la sua crescita e la conserva. Durante il trasporto e la lavorazione viene emessa CO2. La differenza tra l'assorbimento e l'emissione comporta un'impronta di CO2 di - 6 kg di CO2 per m² di pavimento in laminato

This laminate flooring is made of 83% renewable raw materials. Wood, as a raw material, absorbs CO2 during its growth and stores it. CO2 is emitted during transport and processing. The difference between absorption and emission results in a CO2 footprint of - 6 kg CO2 per 1 m² of laminate flooring



Pet-proof

Grazie alla superficie molto dura, alla sensazione di calore data dal supporto in legno, e alla resistenza ai piccoli incidenti domestici, il pavimento è particolarmente adatto alla vita con gli animali domestici.

Thanks to the very hard surface, the warm sensation given by the wooden support, and the resistance to small household accidents, the floor is particularly suitable for life with pets.



32

AC4



SI



DS

Cfl-s1



o prodotto  
promuove

at this  
sible use of

2-free floor

con  
siano

ient  
chain is  
ed.

rces Board  
etti nocivi  
ca che i

rces Board  
the  
ins that

materia  
ne emessa  
per 1 m<sup>2</sup> di

as CO2  
etween

tenza del  
mali

tance of the