


SENZA SOLVENTI - SOLVENT-FREE

Mapeflex[®] MS 45

- **SIGILLANTE E ADESIVO RESISTENTE ALLA MUFFA**
- **SEALANT AND ADHESIVE MOULD RESISTANT**
- **MASTIC ET COLLE RÉSISTANT AUX MOISSURES**
- **SCHIMMELBESTANDIGE KIT EN LIJM**
- **SELLADOR Y ADHESIVO RESISTENTE AL MOHO**



MULTIPURPOSE



INFO



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CE
1292_0497
14
CPR-IT/0449
EN 15651-1
F-EXT-INT-CC
EN 15651-3
XS 1
EN 15651-4
PW-EXT-INT-CC



50% R.H.

MAPEI S.p.A.

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano, Italy
Tel. +39 02 37673.1 - mapei.com

300 ml e

Mapeflex[®] MS 45

IT Per interno ed esterno. Usare specifico primer se necessario. Applicare su superfici pulite e compatte con temperature tra +5°C e +35°C. Attendere indurimento completo prima di mettere in esercizio. **Conservazione:** 15 mesi in confezione originale e luogo asciutto. Leggere la scheda tecnica e di sicurezza prima dell'uso. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

GB For internal and external application. Use the recommended primer when required. Apply on clean and solid surfaces, at a temperature between +5°C and +35°C. Wait the complete curing before to put in use. **Storage:** 15 months in a dry area in original packaging. Read the technical and safety data sheets before use. **PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.**

UK importer - Mapei UK Ltd - Mapei House Steel Park Road Halesowen - West Midlands - B62 8HD - Tel: +44 121 508 6970 - Fax: +44 121 508 6960

FR Pour l'intérieur et l'extérieur. Utiliser un primaire spécifique si nécessaire. Appliquer sur des surfaces propres et solides à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Attendre le durcissement complet avant la mise en service. **Stockage :** 15 mois dans l'emballage d'origine et dans un endroit sec. Lire la fiche technique et de sécurité avant utilisation. **PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.**

NL Voor toepassing binnen- en buitenshuis. Gebruik indien nodig een aanbevolen primer. Aanbrengen op een schoon en compact oppervlak bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C. Wacht tot het product volledig is uitgehard voordat u het in gebruik neemt. **Houdbaarheid:** 15 maanden, mits in de originele verpakking en op een droge plek bewaard. Lees voor gebruik het technisch datablad en de veiligheidskaart. **PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.**

ES Para interiores y exteriores. Utilizar imprimación específica si es necesario. Aplicar sobre superficies limpias y sólidas, a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. Esperar a que se endurezca por completo antes de ponerlo en funcionamiento. **Almacenamiento:** 15 meses en su embalaje original y en un lugar seco. Consultar la ficha técnica y la ficha de seguridad antes de su uso. **PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.**

Contiene: **viniltrimetossilano; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 2-ottil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH211** Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Contains: trimethoxyvinylsilane; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. May produce an allergic reaction. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. **EUH211** Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. **P273** Avoid release to the environment. **P501** Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations

Contient: triméthoxyvinylsilane; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **EUH211** Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P501** Éliminer le contenu/recipient conformément à la réglementation

Bevat: trimethoxyvinylsilan; 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **EUH211** Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. **P273** Voorkom lozing in het milieu. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren volgens de geldende voorschriften.

Contiene: trimetoxivinililano; 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; 2-ottil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **EUH211** ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. **P273** Evitar su liberación al medio ambiente. **P501** Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación.

MAPEI

MAPEI

Corporate Packaging Department

Date

23/02/2024

Product

Mapeflex MS 55_300 ml GENERICA

C.I.: 949004

Description: CARTUCCE MAPEFLEX MS 45 300 ML HDPE X SILILATI

Supplier: CAF
Size: 155x190mm

Technical packaging: Serigrafia

Packaging info.: cartucce
Ean code: sul collarino
mkt code: 428

Graphic: Belotti
Internal control: Oliva

