



SALVATERRAZZA®

PROTETTIVO CONSOLIDANTE
ANTI INFILTRAZIONE BASE SOLVENTE

Ideale per



A COSA SERVE

- > Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità.
- > Penetra nei materiali consolidando la superficie.
- > Elimina il problema delle infiltrazioni.
- > Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture.
- > Protegge le fughe.
- > Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti.



FORMATI	
Lattine da 1 litro	
Latte da 5 litri	
RESA con un litro di prodotto faccio	
Cotto, Pietra	10/15 m ²
Gres Porcellanato, Clinker	30 m ²
Le rese sono indicative e si intendono per mano	

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. La Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

CERCA IL TUO
PUNTO VENDITA !



GUARDA IL
VIDEO !



VANTAGGI

Non crea film superficiale e lascia respirare

Facile da utilizzare perché pronto all'uso

Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento

Ha una resa elevata

COME SI USA

NO DILUIZIONE
Pronto all'uso.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE
Diluizione: a seconda dell'impiego.

Il trattamento va eseguito a pavimento asciutto e pulito, per una pulizia accurata utilizzare il rimotore preparatore concentrato **SALVATERRAZZA® FASEZERO**.

A pavimento asciutto applicare **SALVATERRAZZA®** in modo uniforme su tutta la superficie con un pennello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. **Massaggiare la superficie entro 5 minuti con panno o carta assorbente in modo da asciugare e rimuovere completamente l'eccesso di prodotto.**

Il pavimento è calpestabile a 24 ore dall'ultima applicazione.

AVVERTENZE: Su materiali ad alto assorbimento come arenarie, calcari, cotto e cemento, passare una seconda mano dopo 24 ore dalla prima seguendo la stessa modalità di applicazione. Il prodotto può ravvivare il materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. In caso di errata applicazione rimuovere gli eccessi di **SALVATERRAZZA** utilizzando **SALVATERRAZZA FASE ZERO**.



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

FILA Industria Chimica Spa
35018 San Martino di Lupatari, Padova IT
+39 049 94 67 300 • info@filasolutions.com

filasolutions.com